

Folleto del producto

Todo es posible

Impresora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281.



xerox™

Es hora de adoptar la agilidad

Cuando las demandas cambian minuto a minuto, necesita una impresora que haga todo posible: impresiones de lujo, innumerables opciones de alimentación y acabado a nivel de producción y de oficina, con flujos de trabajo ágiles y sencillos que ayuden a hacer el trabajo más rápido. Esta es la nueva impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200.

AHORA CUALQUIERA PUEDE IMPRIMIR COMO UN PROFESIONAL

Podrá hacer más con Xerox® PrimeLink®, un nuevo motor de producción ligera que promete más potencia con velocidades de impresión de hasta 81 impresiones por minuto. Ya sea que dirija una oficina o una agencia, una universidad o un taller de producción de impresión, Xerox® PrimeLink® está lista para mejorar su imagen con un soporte perfecto y la más amplia gama de capacidades en el mercado de producción ligera.

CALIDAD DE IMPRESIONES DE LUJO

Calidad de imagen más allá de lo que se esperaría de una impresora de oficina, con impresiones en color de alta definición y altamente atractivas. Además:

Texto nítido negro e intenso y gráficos en color de gama completa y calidad impecable con el tóner de alta definición de emulsión agregada (HD-EA)

Registro de anverso a reverso optimizado de 0,5 mm para mantener todo su contenido justo donde lo desee

Calidad más estable y precisa con una nueva tecnología de impresión LED de bajo consumo que brinda imágenes de 2400 x 2400 ppp

Densidad y calidad de color precisas con Ajuste simplificado de la calidad de imagen (SIQA) avanzado

Compatibilidad con la impresión de hojas extralargas (XLS) ampliada para tamaños mayores (1300 mm/51 pulg.)

Alimentación de sobres confiable en una amplia gama de tamaños estándar, que no requiere un kit especial



AMPLIO RANGO DE ALIMENTACIÓN Y ACABADO

La producción sin esfuerzo de cualquier tirada, de pequeña a grande, con acabado en línea para prácticamente cualquier material de impresión, le garantiza que tendrá éxito.

- **Ofrezca más aplicaciones** con más flexibilidad de materiales de impresión de hasta 400 g/m² y tamaños de hasta 1300 mm/51 pulg.
- **Optimice su impresora para cada trabajo**, con bibliotecas de materiales de impresión personalizadas
- **Obtenga grandes capacidades y productividad** ocupando menos espacio

UNA IMPRESORA TAN DIVERTIDA DE USAR QUE EL TRABAJO NO SE SIENTE COMO TAL

Cuando se trata de trabajar mejor, todo tiene que ver con la eficiencia y la excelencia. El nuevo servidor de color integrado para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 ofrece eso y más (estándar) con flujos de trabajo listos para usar y funciones avanzadas de impresión, accesibles a través de una pantalla táctil de 10 pulgadas para que sea más práctico tocar e imprimir/copiar/escanear.

Los servidores de impresión Xerox® EX y EX-i Serie C9200 con tecnología Fiery® (opcionales) ofrecen herramientas de producción familiares para talleres de impresión e impresoras integradas, incluida una amplia gama de soluciones Fiery® para la gestión avanzada del color, la configuración de trabajos y mucho más.

FLUJOS DE TRABAJO Y PERSONALIZACIÓN RÁPIDOS Y SENCILLOS

Automatización que ahorra tiempo y talento, con el potencial de transformar sus flujos de trabajo y su entorno laboral.

- **Agilice su trabajo** con Xerox® FreeFlow® Core y otras soluciones de software de flujo de trabajo FreeFlow®
- **Supervise, mida y administre** su impresora o toda la flota de equipos con el software Xerox® FreeFlow® Vision
- **Conéctese y cree** con la aplicación Xerox® Connect for XMPie para obtener nuevas aplicaciones creativas y plantillas precargadas para su personalización
- **Imprima sin inconvenientes desde cualquier dispositivo** con soporte para la impresión móvil con la aplicación @printbyXerox de Xerox®

SUPERSEGURIDAD FRENTE A LAS AMENAZAS ACTUALES Y FUTURAS

Con docenas de funciones y certificaciones de seguridad, Xerox® PrimeLink® está lista para cumplir y superar los protocolos de su organización. Nuestro enfoque de seguridad multicapa se ha diseñado en torno a tres principios para garantizar la protección continua y el cumplimiento normativo, independientemente de cuál sea su campo o sector.

Impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 completamente nueva y vanguardista



Se muestra: Servidor de impresión EX de Fiery®, alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas, impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200, guillotina superior e inferior con hendido, acabadora Production Ready de Xerox® con realizador de folletos, guillotina Xerox® SquareFold®



Velocidades:
65/75/81 ppm



Gramajes:
de hasta 400 g/m²



Material de impresión para pancartas:
Hasta 1300 mm / 51 pulg.



Capacidad estándar (5 bandejas):
3500 hojas (con el alimentador de alta capacidad para tamaños grandes [OHCF]) de una bandeja opcional; 7500 hojas (con OHCF de dos bandejas)

- 1 Alimentadores de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) de una o dos bandejas opcionales
- 2 Bandeja 5 (insertador multipágina (MSI)/bandeja especial)
- 3 Interfaz de usuario remota
- 4 Sensor de proximidad inteligente
- 5 Escáner en color de cabezal doble de hasta 270 ipm
- 6 Bandejas estándar 1-5
- 7 Servidores de impresión opcionales Xerox® EX o EX-i Serie C9200 con tecnología Fiery®
- 8 Servidor de color integrado para las impresoras Xerox® PrimeLink® de la serie C9200
- 9 Tóner de alta definición de emulsión agregada (HD EA)
- 10 Tecnología de impresión LED
- 11 Reductor de curvatura inteligente/avanzado
- 12 Registro: de anverso-reverso de 0,5 mm
- 13 Biblioteca de materiales de impresión personalizada
- 14 Recorrido del papel rediseñado
- 15 Guillotina superior e inferior con hendido de Xerox®
- 16 Guillotina Xerox® SquareFold®
Múltiples opciones de acabado para entornos de impresión de producción y oficina



Hacemos que sea fácil hacerla suya.
Configure automáticamente su prensa perfecta con nuestra herramienta Explorador de productos.



Impresoras Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	PRIMELINK C9265	PRIMELINK C9275	PRIMELINK C9281			
VELOCIDADES A 1 CARA	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro
A4/8,5 x 11 pulg.	Hasta 65 ppm	Hasta 65 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 81 ppm	Hasta 81 ppm
A3/11 x 17 pulg.	Hasta 34 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 37 ppm	Hasta 37 ppm	Hasta 42 ppm	Hasta 42 ppm
SRA3/12 x 18 pulg.	Hasta 30 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 38 ppm	Hasta 38 ppm
Dimensiones de la impresora	Altura: 1154 mm/45,4 pulg.; Ancho: 1575 mm/62 pulg.; Profundidad: 793 mm/31,2 pulg. (incluye bandeja especial y bandeja de salida con desplazamiento)					
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 300 000 páginas (capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes, no se espera que se mantenga regularmente)					
Volumen de impresión mensual promedio (AMPV)	De 10 000 a 60 000 páginas por mes					
Flexibilidad/gramajes de papel	Capacidad de papel estándar: 3500 hojas; (Bandejas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas) Capacidad máxima de papel: 7500 hojas (Bandejas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas, Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas: 4000 hojas) Tamaños: Bandeja 1: de 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 pulg.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 pulg.); Bandeja 2: de 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 pulg.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 pulg.); Bandeja 3: de 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pulg.) a A4 (8,5 x 11 pulg.); Bandeja 4: de 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pulg.) a A4 (8,5 x 11 pulg.)					
Calidad de imagen	Tecnología de impresión Se establece un nuevo estándar en calidad de imagen para entornos de producción ligera con tecnología LED. La impresora ofrece una resolución de 2400 x 2400 ppp con HD LED y tóner HD EA para lograr una claridad excepcional y colores vibrantes e intensos Tramas de líneas Admite tramas de 150, 200, 300 y 600 puntos, trama lineal de 200 líneas, tramado estocástico, y texto y gráficos mejorados Registro • Tecnología de registro de vanguardia para un estricto control • Ajuste simplificado de la calidad de imagen (SIQA) para enderezamiento, registro y uniformidad de la densidad (disponible en todas las configuraciones) • +/- 0,5 mm; con posibilidad de variaciones según el tamaño de papel, bandeja, etc.					
Funciones de impresión	<ul style="list-style-type: none"> Impresión, copia, escaneado y fax (opcionales), incluidos escaneado a PC, USB o correo electrónico e impresión móvil El amplio rango de materiales de impresión permite imprimir desde postales hasta pósteres, en papeles estucados y no estucados, con un gramaje de hasta 400 g/m² La plataforma Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) de Xerox permite la conectividad con soluciones de software de terceros Las opciones de acabado en línea ofrecen un toque profesional, con funciones como impresión de pancartas, engrapado, perforado, plegado, engrapado de folletos y recorte con guillotina de tres cuchillas para la producción de folletos, presentaciones engrapadas, informes y boletines Protéjase con funciones de seguridad integradas, como el filtrado de direcciones IP, la sobrescritura de imágenes, la impresión segura, el escaneado cifrado a correo electrónico, la autenticación y la compatibilidad con IPv6 Hojas de tamaño pancarta o extralargas de 1300 mm/51 pulg. (bandeja 5) de hasta 220 g/m² Hojas de tamaño pancarta o extralargas de 660 mm/26 pulg. en la bandeja 5 con OHCF de hasta 220 g/m² Materiales de hasta 400 g/m² (solo bandeja 5 y OHCF de dos bandejas), con impresión automática a dos caras hasta 350 g/m² (bandeja especial y OHCF) Unidades reemplazables por Xerox® para tóner, cilindros, fusor, corrotón de carga, contenedor de residuos y grapas Configuración de papel personalizada y catálogo de papeles Capacidad de carga de papel y tóner mientras se imprime Interfaz de usuario remota y sensor de proximidad inteligente Funciones opcionales: Kit de activación para tarjetas de acceso común, opciones de contabilidad, PostScript con Servidor de color integrado 					
Servidores	Se requiere • Servidor de color integrado para la serie Xerox® PrimeLink® C9200 (debe ordenarse por separado en algunas regiones) Opcional • Servidor de impresión Xerox® EX-i de la serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma FS600) (opcional) • Servidor de impresión Xerox® EX de la serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma FS600) (opcional)					
Escáner integrado	<ul style="list-style-type: none"> Alimentador automático de documentos a dos caras de una sola pasada Escáner en color y blanco y negro Vista previa en miniatura, XPS, TIFF, JPEG, escaneado a PDF con capacidad de búsqueda de texto (opcional), PDF/A Capacidad para 250 hojas Hasta 270 ipm (color, hasta 200 g/m²) Hasta 270 ipm (blanco y negro, hasta 200 g/m²) Originales de hasta A3/11 x 17 pulg. con gramajes de 38 g/m²/16 lb bond a 200 g/m²/53 lb bond Alimentador automático de documentos y cristal de exposición que se usa con SIQA (registro de bandeja a papel) 					
Alimentación opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF) opcional: 2000 hojas; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm/7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg./B5, A4; de 60 a 220 g/m ² /16 lb bond a 60 lb cubierta (estucado y no estucado) Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) opcional: OHCF de una bandeja: o Capacidad: 2000 hojas + gabinete de almacenamiento, Bandeja 6 – de 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (de 60 a 350 g/m ²) OHCF de dos bandejas: o Capacidad: 4000 hojas o Bandeja 6 y 7 – de 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (de 60 a 400 g/m ²) OHCF con bandeja 5/bandeja especial: El tamaño máximo pancarta (XLS) es de 330 x 660 mm/13 x 26 pulg./220 g/m ²					
Acabado opcional	Acabadora Business Ready 2.0: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4/8,5 x 11 pulg., sin engrapar. Bandeja de apilado y engrapado: 3000 hojas sin engrapar o 100 juegos (engrapado en dos o cuatro posiciones) A3, 11 x 17 pulg., 8,5 x 14 pulg. o 200 juegos (engrapado en una sola posición) A4/8,5 x 11 pulg. Tamaños: Apilado: A6 a SRA3/4 x 6 pulg. a 13 x 19,2 pulg., Engrapado: B5 a A3/7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg. Otro: A5/5,5 x 8,5 pulg. salida a bandeja superior; perforación y desplazamiento. Gramajes de papel: Bandeja superior: de 60 a 350 g/m ² /16 lb bond a 110 lb cubierta (estucado y no estucado). Bandeja de apilado: de 60 a 256 g/m ² /16 lb bond a 96 lb cubierta (estucado y no estucado). Acabadora Business Ready 2.0 con realizador de folletos: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de A4/8,5 x 11 pulg. sin engrapar. Bandeja de apilado y engrapado: 1500 hojas sin engrapar o 200 juegos (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de A3/SRA3/11 x 17 pulg. A3, 11 x 17 pulg., 8,5 x 14 pulg. o 200 juegos (engrapado en una sola posición) A4/8,5 x 11 pulg. Tamaños: Apilado: A6 a SRA3/4 x 6 pulg. a 13 x 19,2 pulg. Engrapado: B5 a A3/7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg. Otro: A5/5,5 x 8,5 pulg. salida a bandeja superior; perforación y desplazamiento. Gramajes de papel: Bandeja superior: de 60 a 350 g/m ² /16 lb bond a 130 lb cubierta (estucado y no estucado). Bandeja de apilado: de 60 a 350 g/m ² /16 lb bond a 96 lb cubierta (estucado y no estucado). Realizador de folletos: de 256 a 300 g/m ² cubierta/16 lb bond a 110 lb cubierta (no estucado, de 106 a 220 g/m ² (estucado)) Realizador de folletos/engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas a 106 a 176 g/m ² estucado o 5 hojas a 177 a 220 g/m ² estucado). Acabadora Production Ready de Xerox® (se necesita el módulo interfaz reductor de curvatura) Tamaño de folleto: 100 hojas (90 g/m ²) no estucado, 35 hojas (90 g/m ²) estucado. Tamaño de papel: 182 mm x 146 mm/7,2 x 5,7 pulg. a 297 x 432 mm/11,7 x 17 pulg. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Opciones: Perforación, insertador y plegado en C/Z. Bandejas: Dos bandejas de salida, bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 3000 hojas de 148 x 146 mm/5,83 x 5,75 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox® (se necesita el módulo interfaz reductor de curvatura) Tamaño de folleto: de 182 x 182 mm/7,17 x 7,17 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg., de hasta 256 g/m ² . Bandejas: Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 2000 hojas, bandeja para folletos con engrapado por el centro (hasta 120 páginas, 30 hojas/90 g/m ² no estucado, 15 hojas/106 g/m ² estucado). Bandeja de salida con desplazamiento: Apila 500 hojas. Guillotina Xerox® SquareFold®: Recorte frontal: 120 páginas (30 hojas). Compatibilidad: Acabadora Production Ready de Xerox®, acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox® y guillotina superior e inferior y hendido de Xerox®. Pegadora en C/Z Xerox®: Tamaño de hoja: A4/8,5 x 11 pulg. Tamaño de hoja para plegado en Z a la mitad: Papeles más grandes que se reducen a A4/8,5 x 11 pulg. Rango de gramajes: 64 a 90 g/m ² . Compatibilidad: Acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox®. Insertador Xerox®: Capacidad: 250 hojas. Capacidades: recorte, perforación, plegado, engrapado, apilado. Tamaño de papel: de 182 x 148 mm/7,2 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Compatibilidad: Acabadora Production Ready de Xerox®. Guillotina superior e inferior con hendido de Xerox®: Rango de recorte: 6 mm/0,236 pulg. a 25 mm/0,985 pulg. Tamaño de papel: de 194 x 210 mm/7,7 x 8,3 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Compatibilidad: Acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox® Unidad de memoria: Hasta cinco pliegues personalizables en forma de montaña o valle por hoja. Para conocer más opciones de acabado, consulte el Explorador de productos en explorexeroxproducts.com/Product.					
Xerox App Gallery	Visite xerox.com/AppGallery para saber cómo puede ampliar las capacidades de la impresora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 y trabajar en nuevas formas con aplicaciones destinadas a negocios, educación y salud, entre otros.					

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar

© 2025 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca registrada de XMPie, Inc. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.

09/25 TSK-7468 BR40622 P92BR-011B